



Zatwierdzenie nr 2

Numer Certyfikatu: N/A
Jednostkę certyfikującą: N/A
EN 1279-5

Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych

ESG 4 mm Clear - 16 mm Argon 90% - Low-e 33.1 pos.3	
1. Odporność na ogień (EN 13501-2)	NPD
2. Reakcja na ogień (EN 13501-1)	NPD
3. Zachowanie w przypadku pożaru	NPD
4. Odporność na uderzenie pocisku (EN 1063)	NPD
5. Odporność na siłę eksplozji (EN 13541)	NPD
6. Odporność na włamanie (EN 356)	NPD
7. Odporność na uderzenie wahadłem (EN 12600)	NPD / 2B2
8. Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur	NPD / NPD
9. Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stałe i przyłożone obciążenia	NPD
10. Izolacja akustyczna (EN 12758) - Rw (C;Ctr): dB	NPD
11. Właściwości termiczne (EN 673): Współczynnik Ug (W/(m ² .K))	1.1
12. Przepuszczalność światła / Odbicie światła (EN 410)	78 / 13
13. Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego / Odbicie energii promieniowania słonecznego / Całkowita transmisja energii (EN 410)	48 / 28 / 60

NPD = No Performance Determined (Właściwość nie deklarowana)