



Oferta: CP3

2.4.2013 15:26:07 / Magda

ID#: 382

(Select V.4.6.0.0)

Podstawa obliczeń

Ilość systemów:	1
Ciśnienie powietrza:	1001 [hPa]
Wysokość nad poziomem morza:	100 [m]
Gęstość powietrza:	1.18 [kg/m ³]
Objętość powietrza do nawilżania:	1000 [m ³ /h]
Temperatura zewnętrzna:	22.0 [C°]
Wilgotność względna zewnętrzna:	7 [%]
Wilgotność bezwzględna zewnętrzna:	1.1 [g/kg]
Temperatura wewnętrzna:	22.0 [C°]
Wilgotność względna wewnętrzna:	50 [%]
Wilgotność bezwzględna wewnętrzna:	8.3 [g/kg]
Przyrost wilgotności:	7.2 [g/kg]
Wydajność nawilżania (bez strat):	8.55 [kg/h]

Dane specyficzne dla urządzenia

Typ urządzenia:	Pro
Zasilanie główne:	400V/3~/50-60Hz
Pobór mocy elektrycznej:	6.8 [kW]
Wydajność nominalna nawilżania:	9.00 [kg/h]

Specyfikacja

1 x Nawilżacz elektrodowy Condair CP3_Pro_10_400V/3~

1 x Wentylator nadmuchowy FAN3 CP-M-Pro + Frontcover (FC) (FAN3_CP-M-Pro-FC)

Przegląd instalacji: CP3

