



ProLite XB2776QS

27" monitor LCD z rozdzielczością WQHD 2560 x 1440

iiyama XB2776QS to więcej niż tylko dobry, duży monitor. Ten panel LCD wyposażony jest w zapewniającą doskonałe odwzorowanie kolorów, bardzo szerokie kąty widzenia i szybki czas reakcji matrycę IPS. Jego rozdzielczość to 3,7 megapiksela – niemal 60% więcej niż w przypadku rozdzielczości Full HD. Szeroki wachlarz wejść obejmujący złącza HDMI, DisplayPort, DVI i VGA zapewnia kompatybilność z szeregiem różnych urządzeń. Stopka z regulacją wysokości i funkcją PIVOT gwarantuje komfort użytkowania. iiyama XB2776QS idealnie nadaje się więc do zastosowań graficznych, CAD, CAM i DTP.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	27" (68.5 cm)
Panel	AH-IPS LED-backlit
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	335.7 x 596.7 mm; 13.2" x 23.5"
Czas reakcji	5 ms
Kontrast	1 000 : 1 typowy
Kontrast	5 000 000 : 1 ACR
Jasność	350 cd/m² typowa
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 178° / 178°; prawo/lewo: 89° / 89°; góra/dół: 89° / 89°
Wyświetlane kolory	16.77 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.233 x 0.233 mm
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 (3.7 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	30 - 80 KHz
Częstotliwość pionowa	55 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync
Format obrazu	16 : 9
Przestrzeń barwna	AdobeRGB: 86%, sRGB: 116%, 82% (NTSC)

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zużycie energii	43 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS, ENERGY STAR®

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	644 x 455 (565) x 249.5 mm
Waga	8.8 kg

CENA

Cena	PLN 2 346 brutto
------	------------------

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	VGA (D-Sub)
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D, HDMI, DisplayPort
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
Wyjścia	wyjście słuchawkowe VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilność z Apple	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Regulacja parametrów	przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, DE, FR, ES, IT, NL, JP, RU, Chiński) i 5 przycisków (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, AUTO)
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, temperatura kolorów, autokonfiguracja), menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD, przezroczystość), ekran (tryb wyświetlania, i-style Colour, ACR, ECO, ostrość, OD, gamma), audio (głośność, wycisz, wejście audio), pozostałe (język, wybór wejścia sygnału, logo, po utracie zasilania, przywróć), informacje
Głośniki	2 x 1.5 W (Stereo)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Certyfikaty	CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, TCO 6, CU
Stopka z regulacją wysokości	tak
Regulacja wysokości	110 mm
Obrót ekranu (funkcja "PIVOT")	90 °
Kąt obrotu	340°; 170° w lewo; 170° w prawo
Kąt pochylenia	24° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100 mm
Kolor	czarny

AKCESORIA

Sterowniki	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel DVI-D (dual-link), kabel audio, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, stopka, śrubka (x2)