

Netgear ProSafe Gigabit 28-port PoE Stackable Smart Switch (GS728TP)



Architektura sieci LAN	GigabitEthernet
SmartSwitch (WEB Managed)	Tak
Liczba portów 1000BaseT (RJ45)	24 szt.
Liczba gniazd MiniGBIC (SFP)	4 szt.
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja	<ul style="list-style-type: none">• RMON - Remote Monitoring• zarządzanie przez przeglądarkę WWW
Obsługiwane protokoły i standardy	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 - 10BaseT• IEEE 802.3u - 100BaseFX• IEEE 802.3ab - 1000BaseT• IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX• IEEE 802.3x - Flow Control• IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet• IEEE 802.2af• IEEE 802.3at - Power over Ethernet+• IEEE 802.1Q - Virtual LANs• IEEE 802.1p - Priority• SNMP - Simple Network Management Protocol• IEEE 802.1D - Spanning Tree• IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree• IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree• TACACS+• QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)• DNS - Domain Name System• RMON - Remote Monitoring• IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree• IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Algorytm przełączania	Store-and-Forward
Prędkość magistrali wew.	56
Warstwa przełączania	<ul style="list-style-type: none">• 2• 3
Możliwość łączenia w stos	Tak
Typ obudowy	1U Rack
Maksymalny pobór mocy	264 Wat
Szerokość	440 mm
Wysokość	44 mm
Głębokość	257 mm
Masa netto	3,73 kg