

# Puszka instalacyjna PIP-1A



## Opis produktu

Puszka instalacyjna PIP-1A przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszek jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-1A wykonana jest z blachy ocynkowanej pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. Puszka PIP-1A charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Puszka umożliwia poprowadzenie do dwóch przewodów ze ściany. Schematy przedstawiają możliwości podłączenia przewodów za pomocą puszek instalacyjnych PIP-1A. Firma W2 do sygnalizatorów serii SA-K produkuje puszki PIP-1A z bezpiecznikiem 0,375A. W zamówieniu klient określa typ i wartość bezpiecznika odpowiedniego dla urządzenia podłączonego przez omawianą puszkę typu PIP. W przypadku braku puszek ze wskazanym bezpiecznikiem na stanie, firma W2 zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

Puszka PIP-1A występuje również w wersji „rozgałęźnej” (PIP-1A/ROZGAŁĘŻNA), która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-1A, różni się jedynie brakiem bezpiecznika.

## Specyfikacja

Model	PIP-1A
Napięcie zasilania	max 125 VAC
Zakres prądowy	zależnie od prądu zadziałania zainstalowanego bezpiecznika
Średnica kabla instalacyjnego	max Ø 10mm
Przekrój przewodu	max 2,5 mm <sup>2</sup>
Szczelność obudowy	IP 20
Wymiary (ośmiokąt x h)	108 x 30 mm



AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 022 546 0546, faks 022 546 0501  
www.aat.pl