

CENTRUM KOMPUTEROWE

Spis oprav oświeetlenie awaryjne:



















Oprawa awaryjna w technologii LED: Argus AW LED 3W cert. CNBOP 1h

Oprawa oświetlniowa wyposażona w indywidualny

inwerter oświetleniowy 1 godz. z cert. CNBOF

Oprawa awaryjna w technologii LED: URAN 3W cert. CNBOP 1h

Spis oprav:

- | | |
|---|---|
|  | LugClassic p/ł 3x14 T5 lub inna równoważna |
|  | LugClassic lub inna równoważna |
|  | Rubia 2x28W lub inna równoważna |
|  | Kalamarian Kinklet 1x28W lub inny równoważny |
|  | Argus One 2x35W lub inna równoważna |
|  | Argus One g/ł 1x35W z kloszem z pleksy opalowej lub inna równoważna |
|  | Argus One System 1x35W z kloszem z pleksy opalowej lub inna równoważna |
|  | Robin 70W CDMR111 lub inna równoważna |
|  | Robin 35W CDMR111 lub inna równoważna |
|  | LugStar p/ł Dyblans 2x26 lub inna równoważna |
|  | LugStar Basic p/ł 2x26 + szyba centralnie malowana IP44 lub inna równoważna |
|  | Robin 35W CDMR111 lub inna równoważna |
|  | Atlantryk 2x36W lub inna równoważna |
|  | Luder 70W lub inna równoważna |
|  | LugClassic p/ł 4x18 IP40 lub inna równoważna |
|  | CIRRUSS 2x49 IP20 lub inna równoważna |
|  | Atlantryk 2x18W lub inna równoważna |
|  | Brick Down 2x18W IP54 lub inna równoważna |

**PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY
USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU
NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL.**

Niniejsze Tysunki stanowią dokumentację ujednoliconą, uwzględniającą zmiany wprowadzone podczas budowy oraz projektami zamiennymi i uzupełnieniami wykonanymi przez pracownię CITY architekti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE

elektryczna	1:100
branża:	skala:
P. ZAMIEŃNY	Szczecin, lipiec 2013r
taża:	data:
	nr rys.
	E57



Legenda osprzętu:

- osprzęt elektroinstalacyjny nim IP44
- włącznik pojedynczy

osprzet elektroinstalacyjny IP20

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy

- przycisk/przycisk podświetlany

- czujnik zmierzchowy - fotorezystor

- Wzrost kablowy 1 fazowy