Zakres robót wykonanych
- Stolarka drewno O1,O2,O3,O4,SO1, SO2,SO3,SO4,SO5,SO6,SO7,SO8,SO9 (niezamalowano O3-2szt - I i II piętro - dane zmieniono 3.9 we Lwowie)

Uzgodnione
B7/UG; B8/UG; B8/UG; B10/UG
Uzgodniono z Zamawiającym odcisnięcie szyb w dwóch zezwoleniach

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Przed zamówieniem stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej sprawdzić wymiary otworów.
3. Szczegółowa charakterystyka stolarki okiennej i drzwiowej znajduje się w opisie technicznym PW ARCHITEKTURY.
4. Szerokość otworu w murze większa o 1-2 cm od szerokości okna, wysokość otworu w murze większa o 1 cm od wysokości okna.
5. Okna pokazane w widoku od strony elewacji.
6. Stolarka okienna powinna być objęta min. 5- letnią gwarancją.
7. Kontraktowy według PW teletechniki.

## ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ DLA BUDYNKU B

| RODZAJ | | | O1 | | O2 | | O3 | | O4 | | SO1 | SO2 | SO3 | SO4 | SO5 | SO6 | SO7 | SO8 | SO9 | Ow1 | Ow2 | O5 | O6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL NA RYSUNKU | | | O1 | | O2 | | O3 | | O4 | | SO1 | SO2 | SO3 | SO4 | SO5 | SO6 | SO7 | SO8 | SO9 | Ow1 | Ow2 | O5 | O6 |
| DRZWI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wymiary w świetle otworu | szerokość | | 390 | | 390 | | 390 | | 390 | | | | | | | | | | | | | | |
| | wysokość | | 200 | | 200 | | 250 | | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| wymiary otworu | szerokość | | 390 | | 390 | | 390 | | 390 | | | | | | | | | | | | | | |
| | wysokość | | 200 | | 200 | | 250 | | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Z PANELEM GRAFITOWYM | Z PANELEM ZIELONYM | Z PANELEM GRAFITOWYM | Z PANELEM ZIELONYM | Z PANELEM GRAFITOWYM | Z PANELEM ZIELONYM | Z PANELEM GRAFITOWYM | Z PANELEM ZIELONYM | | | | | | | | | | | | | |
| parter | | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| I piętro | | - | - | - | - | 6 | 2 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| II piętro | | - | - | - | - | 7 | 2 | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| III piętro | | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | 6 | 19 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| UWAGI | | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- element rozwiemo - uchylny<br>- okucia obwiedniowe<br>- okapnik rynnowy<br>- funkcja mikrouchyłu<br>- wstawki z paneli kompozytowych z pokryciem aluminiowym w kolorze grafitowym lub w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- element rozwiemo - uchylny<br>- okucia obwiedniowe<br>- okapnik rynnowy<br>- funkcja mikrouchyłu<br>- wstawki z paneli kompozytowych z pokryciem aluminiowym w kolorze grafitowym lub w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- element rozwiemo - uchylny<br>- okucia obwiedniowe<br>- okapnik rynnowy<br>- funkcja mikrouchyłu<br>- wstawki z paneli kompozytowych z pokryciem aluminiowym w kolorze grafitowym lub w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- okapnik rynnowy<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- okapnik rynnowy<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- okapnik rynnowy<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- okapnik rynnowy<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- okapnik rynnowy<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- okapnik rynnowy<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- trzykomorowy profil ciepły<br>- okapnik rynnowy<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem<br>- współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- profil zimny<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- profil zimny<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- profil zimny<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym, matowym<br>- izolacyjność akustyczna Rw=32dB | - aluminowe<br>- profil zimny<br>- malowane proszkowo<br>- szklone szkłem bezpiecznym, matowym<br>- izolacyjność akustyczna Rw=32dB |

UWAGA: rzut i widok obrócone o 90° w lewo




portal | pracownia projektowa
projektowanie zmieniamy marzenia w rzeczywistość
Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel. 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
ETAP II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ PODZIEMNY, BUDYNKI A I B

temat: Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/6 i 1/8
adres inwestycji:

inwestor: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin

projektował: mgr inż. arch. Agnieszka Wilkowska, upr. nr 292/POM/2005

sprawdził: mgr inż. arch. Agnieszka Geller
mgr inż. arch. Arkadiusz Nowakowski

architekt wojewódzki: mgr inż. arch. Maciej Zontbirt, upr. nr 41/Sz/98

branża: architektura | skala: 1:100 | Szczecin, lipiec 2010 | data | nr rys: B13

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. arch. Agnieszka Wilkowska
UPR. NR 292/POM/2004

UWAGA:
Kopiowanie, publikacja oraz wszelka inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą narusznieniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .