INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- ściana zewnętrzna osłonowa
  - bloczek silikatowy 250 mm
  - wełna mineralna 120 mm
  - pustka 30 mm
  - panele aluminiowe na konstrukcji aluminiowej
- ściana zewnętrzna osłonowa
  - bloczek silikatowy 250 mm
  - wełna mineralna 120 mm
  - tynk mineralny cienkowarstwowy
- ściana z bloczków YTONG
- ściana z bloczków silikatowych drążonych
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.125 mm, wysokość max. 5500mm
  - 2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
  - profil CW/UW 75
  - wełna mineralna 50mm
  -2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwiona do podłogi technicznej oraz sufitu podwieszanego gr.125 mm, wysokość max. 5500mm
  - 2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
  - profil CW/UW 75
  - wełna mineralna 50mm
  -2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.150 mm, wysokość max. 6500mm
  - 2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
  - profil CW/UW 100
  - wełna mineralna 50mm
  -2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.205mm, wysokość max. 6000mm
  - 2x płyta DF 12,5mm
  - 2x profil CW/UW 75
  - wełna mineralna 70mm
  - 2x płyta DF12,5mm
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.225mm
  - 2x płyta DF 12,5mm
  - 1x profil CW/UW 75
  - 1x profil CW/UW 100
  - wełna mineralna 70mm
  - 2x płyta DF12,5mm

UWAGA:

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów.
2. Kierownik budowy i inspektor nadzoru mają obowiązek zapoznania się z wielobranżowym projektem budowlanym i wykonawczym przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
3. Obowiązkiem kierownika jest też kierowanie budową i koordynacja prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.
5. Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki należy bezwzględnie sprawdzać wymiary otworów okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy pobrać z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
6. Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości, omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy wyjaśnić w trybie nadzoru autorskiego.
7. Należy bezwzględnie zachować ciągłość wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
8. Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych należy sprawdzić i skoordynować z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
9. Wszelkie przebicia przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe powinny być zabezpieczone systemowymi elementami izolacji pożarowych o parametrach odpowiadających wymaganiom szczelności, izolacyjności i odporności ogniowej stawianym ww. przegrodom.
10. Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
11. Elementy szybu windowego (parametry podszybia, nadszybia, konstrukcji, wyposażenie kabiny, sposób zasilania, itp.) według wytycznych producenta dźwigu. Zastosowany dźwig powinien być dopuszczony do użytkowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
12. Fasada szklana na profilach aluminiowych w systemie aluprof lub równoważnym mocowana do stalowej konstrukcji słupowo-ryglowej o rozstawach w osiach wg rysunków szczegółowych oraz projektu technicznego konstrukcji.

budynek A | budynek B | budynek C

portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
ETAP II- ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ PODZIEMNY, BUDYNKI A I B
temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5 i 1/8
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. arch. Agnieszka Witkowska, upr. nr 28/ZPOIA/2005
projektant:

mgr inż. arch. Agnieszka Geller
mgr inż. arch. Arkadiusz Nowakowski
mgr inż. arch. Bartosz Klinicki
architekt asystent:

mgr inż. arch. Maciej Zombirt, upr. nr 41/Szf/99
architekt sprawdzający:

RZUT I PIĘTRA
nys.

architektura	1:100	B2
branża:	skala:	nr rys.
P.W.	Szczecin, lipiec 2010r	
faza:	data:	

RYSUNEK NIEAKTUALNY

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK BUDOWY
Rafał [illegible]
upr. nr ZAP/0061/OWBK/04

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .