ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ DLA BUDYNKU C

RODZAJ		O1		O2		O3		O4		SO1	SO2		SO3	SO4	SO5	SO6	SO7	SO8	SO9	Ow1	Ow2	O5	O6
SYMBOL NA RYSUNKU		O1		O2		O3		O4		SO1	SO2		SO3	SO4	SO5	SO6	SO7	SO8	SO9	Ow1	Ow2	O5	O6
DRZWI		390 / 200 / 390 / 200 / Hp=65		400 / 200 / 200 / Hp=65		200 / 200 / Hp=35		Hp=35		Hp=65	1660 / 200 / 1660 / 200	1660 / 200 / 1660 / 200	Hp=65	Hp=65	Hp=65	Hp=65	200 / Hp=65	Hp=65	Hp=65	Hp=0	Hp=0	Hp=65	Hp=35
		O1		O2		O3		O4		SO1	SO2		SO3	SO4	SO5	SO6	SO7	SO8	SO9	Ow1	Ow2	O5	O6
wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość	390		390		390		390		200	1660		390	190	150+55	235	200+200	470	470	100	100	125	125
	wysokość	200		200		250		250		1000	200		200	200	200	200	200	200	200	220	300	250	250
wymiary otworu	szerokość	360		360		360		360		200	1660		360	190	150+55	235	200+200	470	470	100	100	125	125
	wysokość	200		200		250		250		1000	200		200	200	200	200	200	200	200	220	300	250	250
		Z PANELEM GRAFITOWYM	Z PANELEM ZIELONYM	Z PANELEM GRAFITOWYM	Z PANELEM ZIELONYM	Z PANELEM GRAFITOWYM	Z PANELEM ZIELONYM	Z PANELEM GRAFITOWYM	Z PANELEM ZIELONYM														
parter		4	2	3	3	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1 piętro		-	-	-	-	6	4	6	2	-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-
2 piętro		-	-	-	-	5	4	7	3	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 piętro		-	-	-	-	7	3	5	6	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
RAZEM		4	2	3	3	18	11	18	11	1	-		-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	-
UWAGI		- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - element rozwierno - uchylny - okucia obwiedniowe - okapnik rynnowy - funkcja mikrouchyłu - wstawki z paneli kompozytowych z pokryciem aluminiowym w kolorze grafitowym lub w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB		- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - element rozwierno - uchylny - okucia obwiedniowe - okapnik rynnowy - funkcja mikrouchyłu - wstawki z paneli kompozytowych z pokryciem aluminiowym w kolorze grafitowym lub w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB		- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - element rozwierno - uchylny - okucia obwiedniowe - okapnik rynnowy - funkcja mikrouchyłu - wstawki z paneli kompozytowych z pokryciem aluminiowym w kolorze grafitowym lub w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB		- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - element rozwierno - uchylny - okucia obwiedniowe - okapnik rynnowy - funkcja mikrouchyłu - wstawki z paneli kompozytowych z pokryciem aluminiowym w kolorze grafitowym lub w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB		- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - okapnik rynnowy - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB	UWAGA: rzut i widok obrócone o 90° w lewo	- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - okapnik rynnowy - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - okapnik rynnowy - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - okapnik rynnowy - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - okapnik rynnowy - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - trzykomorowy profil ciepły - okapnik rynnowy - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem - współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - profil plinty - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - profil plinty - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym - izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - profil plinty - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym, matowym - izolacyjność akustyczna Rw=32dB	- aluminiowe - profil plinty - malowane proszkowo - szklone szkłem bezpiecznym, matowym - izolacyjność akustyczna Rw=32dB

Zakres robót wykonywanych stolarka drzwiowa zewnętrzna O1,O2,O3,O4, SO1, SO2, SO8, SO9 (okna O5-stałe) pomieszczenie, okna zwykłe 38 sztuk

Uzgodnienie C7/U6; C9/U6; C9/U6; C8/U6
Uzgodnione z Zamawiającym odwrotne szyby w oknach zewnętrznych

Uwaga: Okno SO2 podział szyby z osiami okna! Zakres robót obejmuje stolarkę okienną SO2 wraz z montażem 13.11.2020

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Przed zamówieniem stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej sprawdzić wymiary otworów.
3. Szczegółowa charakterystyka stolarki okiennej i drzwiowej znajduje się w opisie technicznym PW ARCHITEKTURY.
4. Szerokość otworu w murze większa o 1-2 cm od szerokości okna, wysokość otworu w murze większa o 1 cm od wysokości okna.
5. Okna pokazane w widoku od strony elewacji.
6. Stolarka okienna powinna być objęta min. 5- letnią gwarancją.
7. Kontraktony według PW teletechniki.



portal | pracownia projektowa
projektowanie, zmienianie, marzenia w rzeczywistość
Portal PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
71-604 Szczecin, ul. Sawicka 8, tel. 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
ETAP III - BUDYNEK C

temat

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5 i 1/8
adres inwestycji

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor

mgr inż. arch. Agnieszka Wiśniewska, upr. nr 262/POA/2005
projektant

mgr inż. arch. Agnieszka Geller
mgr inż. arch. Arkadiusz Nowakowski
architekci wpisani

mgr inż. arch. Maciej Zembek, upr. nr 410/z/99
architekt koordynator

branża
architektura
branża

1:100
skala

Szczecin, lipiec 2019r.
data

C12
arkusz

P.W.
fazy

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Maciej Zembek
upr. nr ZAP/0410/PWOK/04

UWAGA
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą narażeniem prawnie sankcjonowanych z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych