

CAP412

czterokanałowy wzmacniacz 100V

AUDAC

► Cechy

- Wzmacniacz 4x 120W/100V
- klasa D
- wyjścia 100V, 70V i 4 Ohm / kanał
- wyjścia liniowe (LINK OUT) / kanał
- załączany filtr górnoprzepustowy (400Hz) / kanał
- regulacja czułości wejść
- zaawansowane zabezpieczenia
- łatwy w obsłudze



► Specyfikacja

Liczba kanałów		4
Moc RMS / kanał		120W/100V
Czułość wejścia		0,775V
Impedancja wejściowa		10 kOhm
Wejścia		4x symetryczne (XLR)
Wyjścia liniowe		4x symetryczne (XLR)
Wyjścia mocy / kanał		100 V (83 Ohm)
		70 V (42 Ohm)
		4 Ohm
Technologia		Klasa D
THD+N (1 kHz)		< 0,01%
Stosunek sygnału do szumu		>90 dB
Użyteczny zakres częstotliwości		50 Hz - 18 kHz
Zasilanie		100-240 V AC / 50-60 Hz
Zabezpieczenia		Przed składową stałą
		Przed przegrzaniem
		Przed przeciążeniem
		Limiter
Wymiary		482 x 88 x 433 mm
Waga		14,8 kg
Wymiary rack		19", 2U
Złącza	Wejście	XLR
	Wyjście liniowe	XLR
	Wyjście mocy	Euroblok
Obudowa		stalowa
Kolor		czarny

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.

► Zastosowanie

- budynki użyteczności publicznej
- restauracje, bary
- hale przemysłowe, magazynowe
- biurowce