

Tchnij życie w swoją prezentację. Zawarty w zestawie mikrofon dookólny zapewnia naturalną reprodukcję mowy przy zachowaniu miniaturowych wymiarów. Nadajnik kieszonkowy wyposażony jest w możliwość zasilania z akumulatora dzięki czemu zamiast szukać kiosku z bateriami będziesz mógł wreszcie skoncentrować się na prezentacji. Spodziewaj się wszystkiego co najlepsze w technologii bezprzewodowej włączając w to szybkie uruchamianie, przyjazną obsługę oraz niezawodność charakterystyczną dla odbiornika różnicowego typu true diversity. Dodatkowy nadajnik podczerwieni zapewnia prostą synchronizację i konfigurację zestawu.



### Cechy charakterystyczne zestawu ew 112 g3:

- wytrzymała obudowa
- pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zakłóceń częstotliwości UHF
- powiększone banki częstotliwości o pojemności do 12 częstotliwości (presetów)
- odbiór różnicowy zapewnia wysoką jakość transmisji
- tłumienie sygnału pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym nadajniku
- funkcja automatycznego skanowania umożliwia wyszukanie wolnych częstotliwości
- zwiększone pasmo przenoszenia
- zwiększony zasięg i poziom czułości
- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocą dodatkowego nadajnika podczerwieni
- przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze menu wyposażone w dodatkowe funkcje sterujące
- podświetlany wyświetlacz w odbiorniku i nadajniku
- funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień

- kompander HDX zapewniający kryształowo czysty dźwięk
- 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wyświetlaczu nadajnika oraz odbiornika
- programowana funkcja MUTE
- zintegrowane tryby Equalizer oraz Soundcheck
- zewnętrzne styki do ładowania akumulatora BA 2015 w nadajniku
- szeroki wybór akcesoriów umożliwia adaptację systemu do różnych wymagań

Zestaw zawiera:

- odbiornik EM 100 G3 z możliwością montażu w skrzyni rackowej
- nadajnik kieszonkowy SK 100 G3
- mikrofon krawatowy ME 2 (pojemnościowy, dookólny)
- zasilacz NT 2
- 2 anteny
- akcesoria montażowe
- 2 baterie 1.5V AA
- instrukcja obsługi

#### Dane techniczne:

Ogólne	
Zakres częstotliwości	516 ... 865 MHz
Liczba częstotliwości nośnych	maks. 1680
Liczba presetów	12
Szerokość pasma roboczego	42 MHz
Rodzaj kompandera	HDX
Pasmo przenoszenia	80 - 18000 Hz
Stosunek sygnał / szum	> 110 dBA
Zawartość zniekształceń harmoniczných	< 0,9 %
Odbiornik różnicowy true diversity	
Złącze antenowe	2 x BNC, 50 Ohm
Poziom wyjściowy audio (zbalansowany)	XLR: +18 dBu maks., JACK: +12 dBu maks.
Poziom wyjściowy audio (niezbalansowany)	Jack: +10 dBu maks. 12 V DC
Wymiary	212 x 202 x 43 mm
Waga	900 g
Nadajnik	
Moc wyjściowa nadajnika	30 mW
Zasilanie	2 baterie AA
Czas pracy nadajnika	ok. 8 godzin
Wymiary (nadajnik)	82 x 64 x 24 mm
Waga (nadajnik)	160 g

## Mikrofon krawatowy

Rodzaj przetwornika	stale spolaryzowany 130 db (SPL) maks.
Czułość AF	20 mV/Pa
Maksymalne natężenie dźwięku	130 dB (SPL)
Charakterystyka	dookólna