









ZESTAWIENIE OKIEN - CZĘŚĆ -"B"								Tabela - B/1	
Numer - Oznaczenie		Okno - O15	Okno - 16	Okno - O17	Okno - O18	Okno - O19	Okno - O20		
									
		Elewacja - W + Z	Elewacja - W + Z	Elewacja - W + Z	Elewacja - Z	Elewacja - Z	Elewacja - Z	Elewacja - W	Elewacja - W
WYMIAR w świetle muru	So	153	153	153	120	72	118	110	110
	Ho	286	281	288	245	205	102	85	55
PIWNICA - szt		—	—	—	—	—	4	2	2
PARTER - szt		4 + 4	—	—	—	—	—	—	—
1 - PIĘTRO - szt		—	4 + 4	—	2	—	—	—	—
2 - PIĘTRO - szt		—	—	4 + 4	—	2	—	—	—
PODDASZE - szt		—	—	—	—	—	—	—	—
SUMA ŁĄCZNA		suma 8	suma 8	suma 8	suma 2	suma 2	suma 4	suma 2	suma 2
UWAGI									
	<p>q Okna o parametrach izolacyjności zgodnej z PN cieplną mniejszej niż K=2,0 W/m²·K ze szczelina wentylacyjną w wykonane z drewna.</p> <p>q Stolarka malowana w kolorze białym.</p> <p>q Zastosować stolarke okienną drewnianą, symetryczną, jedno dwu lub wielodzielną ze ślimieniem i słupkiem. Słupki i ślimię przestrzenne profilowane wg kart okien. Dolne skrzydła podzielone szprosem na dwie lub trzy równe części.</p> <p>q W otworach piwnicznych okna dwudzielne, wielopolowe z podziałem symetrycznym okratowane kratą stalową z prętów kwadratowych o przekroju 8x8mm w rozstawie prętów w pionie max co 12cm, i z dwoma poprzeczkami w środku otworu.</p> <p>q Okucia w kolorze białym stalowe malowane proszkowo. W klamce zatrzask antywłamaniowy.</p> <p>q UWAGA : Wymiary orientacyjne podano w świetle otworu w murze . Przed przystąpieniem do zamówienia sprawdzić wymiary w naturze.</p> <p>q Okna pokazano od strony zewnętrznej - widok elewacyjny .</p> <p>Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.</p>								