










ZESTAWIENIE OKIEN - CZĘŚĆ -"A"								Tabela - A/1		
Numer - Oznaczenie		Okno - 01	Okno - 02	Okno - 03	Okno - 04	Okno - 05	Okno - 06	Okno - 07	Okno - 08	Okno - 09
		 Elewacja - W + Z	 Elewacja - Z	 Elewacja - Z	 Elewacja - Z	 Elewacja - PN	 Elewacja - PN + PD Klasa pożarowa EI 30	 Elewacja - Z	 Elewacja - Z + W	 Elewacja - W
WYMIAR w świetle muru	So	148	246	112	72	119	112	112	110	60
	Ho	248	233	238	166	220	108	161	85	60
PIWNICA - szt		—	—	—	—	—	—	4	4+3+2	2
PARTER - szt		8+8	1	—	—	—	1 + 1	—	—	—
1 -PIĘTRO - szt		8+8	—	2	—	—	—	—	—	—
2 - PIĘTRO - szt		8+8	—	2	—	—	—	—	—	—
PODDASZE - szt		—	—	—	2	2	—	—	—	—
SUMA ŁĄCZNA		suma 48	suma 1	suma 4	suma 2	suma 2	suma 2	suma 4	suma 9	suma 2
UWAGI										
	<div><div></div><div><div><p>q Okna o parametrach izolacyjności zgodnej z PN ciepłą mniejszej niż K=2,0 W/m²K ze szczelina wentylacyjną w wykonane z drewna.</p><p>q Stalarka malowana w kolorze białym.</p><p>q Zastosować stolarkę okienną drewnianą, symetryczną, jedno dwu lub wielodzielną ze ślimieniem i słupkiem. Słupek i ślimię przestrzenne profilowane wg kart okien. Dolne skrzydła podzielone szprosem na dwie lub trzy równe części.</p><p>q W otworach piwnicznych okna dwudzielne, wielopolowe z podziałem symetrycznym okratowane kratą stalową z prętów kwadratowych o przekroju 8x8mm w rozstawie prętów w pionie max co 12cm, i z dwoma poprzeczkami w środku otworu.</p><p>q Okucia w kolorze białym stalowe malowane proszkowo. W klamce zatrzask antywłamaniowy.</p><p>q UWAGA : Wymiary orientacyjne podano w świetle otworu w murze . Przed przystąpieniem do zamówienia sprawdzić wymiary w naturze.</p><p>q Okna pokazano od strony zewnętrznej - widok elewacyjny .</p></div><div><p>Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.</p></div></div></div>									