







ZESTAWIENIE OKIEN - CZĘŚĆ -"A"						Tabela - A/2	
Numer - Oznaczenie	Okno - O10	Okno - O11	Okno połaciowe O12	Okno połaciowe O13	DRZWI - DW-A1	Drzwi - DW-A2	
	 Elevacja - W	Kr  Elevacja - W	Typ - FT Fakro Nr-04  Elevacja - W	Typ - FT Fakro Nr-03  Elevacja - W + PD +PN			
drewniane płytowe z kasetonami							
WYMIAR w świetle muru	So	110	64	64	210	112	
	Ho	221	85	85	282	212	
PIWNICA - szt	—	1	—	—	1	1P	
PARTER - szt	—	—	—	—	—	—	
1 -PIĘTRO - szt	2	—	—	—	—	—	
2 - PIĘTRO - szt	2	—	—	—	—	—	
PODDASZE - szt	2	—	4 + 2	4 + 2	—	—	
SUMA ŁĄCZNA	suma 6	suma 1	suma 6	suma 6	suma 1	suma 1P	
UWAGI		Krata stalowa					
	q Okna o parametrach izolacyjności zgodnej z PN ciepłą mniejszej niż K=2,0 W/m²·K ze szczelina wentylacyjną w wykonane z drewna. q Stalarka malowana w kolorze białym. q Zastosować stolarkę okienną drewnianą, symetryczną, jedno dwu lub wielodzielną ze ślimieniem i słupkiem. Słupek i ślimię przestrzenne profilowane wg kart okien. Dolne skrzydła podzielone szprosem na dwie lub trzy równe części. q W otworach piwnicznych okna dwudzielne, wielopolowe z podziałem symetrycznym okratowane kratą stalową z prętów kwadratowych o przekroju 8x8mm w rozstawie prętów w pionie max co 12cm, i z dwoma poprzeczkami w środku otworu. q Okucia w kolorze białym stalowe malowane proszkowo. W klamce zatrzask antywłamaniowy. q UWAGA : Wymiary orientacyjne podano w świetle otworu w murze . Przed przystąpieniem do zamówienia sprawdź wymiary w naturze. q Okna pokazano od strony zewnętrznej - widok elewacyjny . <i>Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.</i>						