



GE
Security

Karta katalogowa

BS131N

Akumulator bezobsługowy 18Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe



Informacja o produkcie

- Bezobsługowy
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Praca w dowolnej pozycji
- Długi czas pracy
- Konstrukcja odporna na wyciek
- Długi czas pomiędzy doładowaniami

BS131N

Akumulator bezobsługowy 18Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe

Specyfikacja

| | |
|--|---------------------|
| Napięcie | 12 VDC |
| Nominalna pojemność | 18 Ah, 20 h |
| Maksymalne napięcie ładowania przy +20°C | 13,8 VDC |
| Maksymalny prąd ładowania | 5,4 A |
| Maksymalny pobór prądu | 90 A |
| Przybliżona rezystancja wewnętrzna | 10 mohm |
| Temperatura pracy | |
| Ładowanie | 0 °C do +40 °C |
| Normalna praca | -15 °C do +50 °C |
| Przechowywanie | -15 °C do +40 °C |
| Typ podłączenia | Zaciski konektorowe |
| Obudowa | ABS |
| Waga | 6.283 kg |
| Wymiary | 181 x 76 x 167 mm |
| Certyfikat VdS | G101081 |

Jak zamawiać

| Kod produktu | Opis |
|--------------|--|
| BS131N | Akumulator bezobsługowy 18Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe |

