



GE
Security

Karta katalogowa

AS610

Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu

Sygnalizatory serii AS600 są łatwymi w montażu urządzeniami o wysokiej jakości wykonania, generującym sygnał o natężeniu 120dB w odległości 1m, dzięki czemu spełniają wymagania środowiskowe oraz systemów zabezpieczeń. Posiadają odporną na uderzenia obudowę wykonaną z poliwęglanu, bursztynowy klosz oraz wewnętrzną osłonę chroniącą przed pianą.



Informacja o produkcie

- Zewnętrzny klosz w kolorze bursztynowym
- Możliwość montażu akumulatora
- Zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem i oderwaniem
- Wyjście o natężeniu dźwięku 120dB @ 1m
- Wewnętrzna osłona zabezpieczająca przed pianą

AS610

Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu

Specyfikacja

Napięcie zasilania	13.0 V - 14.2 VDC
Prąd w stanie spoczynkowym	25 mA
Prąd w stanie alarmu	600 mA
Natężenie dźwięku w odległości 1m	120 dB
Częstotliwość generowanego sygnału	1.8 - 2.8 kHz
Częstotliwość błysków	60/min
Czas pracy po przecięciu przewodów	3min, 5min, 10min, 20min
Temperatura pracy	-25 °C to +55 °C
Auto-aktywacja (z akumulatorem)	Tak
Zalecany akumulator	1.2/7.2 Ah
Obudowa	Poliwęglan
Waga	3 kg
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	210 x 300 x 87 mm

Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
AS610	Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy

