



GE
Security

Karta katalogowa

AS210N

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

Sygnalizator akustyczny AS210N jest idealny do zastosowań jako wewnętrzny sygnalizator akustyczny do małych i średnich instalacji alarmowych. Posiada elegancki wygląd nie przypominający konwencjonalnych dzwonek do drzwi.



Informacja o produkcie

- Akustyczny
- 1 tonowy
- Sabotaż na oderwanie i otwarcie
- Napięcie zasilania 10~14,2 Vdc
- Pobór prądu w stanie alarmu 120 mA
- Montaż poziomy i pionowy

AS210N

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

Specyfikacja

Napięcie zasilania	10 - 14.2 VDC
Częstotliwość	2500 - 3000 Hz
Głośność (w odległości 1m)	101 dB (typowo)
Pobór prądu	120 mA przy 12 VDC (typowo)
Wymiary	155 x 114 x 44 mm
Temperatura pracy	-25 °C do +55 °C
Materiał	tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Klasa środowiskowa	IP315
Parametry baterii	
Pojemność	280 mAh, 10.8 V NiCd

Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
AS210N	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, sabotaż na oderwanie i otwarcie

